



**INO, d.o.o., Žiri**, Industrijska ulica 14, 4226 Žiri, Slovenija  
T: +386 4 505 11 00, F: +386 4 505 11 12, E: info@ino-ziri.si  
[www.ino-ziri.si](http://www.ino-ziri.si)



## INO Print SA6

### Siebdruckmaschine

Die Siebdruckmaschine INO print SA6 ist eine modern konzipierte Siebdruckmaschine zum Bedrucken verschiedener Materialien (Papier, Folien und Karton).

#### Vorteile und Nutzen von INO Print SA6

- Hohe Produktivität.
- Einfache Handhabung, schneller Austausch von Werkzeugen und ausgezeichnete Regulierung aller für den Druck bedeutsamen Parameter.
- Das Servo-gestützte System ermöglicht eine schnelle und präzise Platzierung von Druckmaterialien auf den Drucktisch.
- Hohe Präzision durch die optische Positionierung.

#### Die automatische Siebdruckmaschine INO Print SA besteht aus folgenden Einheiten:

- Vorschubeinheit.
- Positionierungseinheit.
- Übertragungseinheit.
- Siebdruckeinheit.



**INO, d.o.o., Žiri**, Industrijska ulica 14, 4226 Žiri, Slovenija  
 T: +386 4 505 11 00, F: +386 4 505 11 12, E: info@ino-ziri.si  
[www.ino-ziri.si](http://www.ino-ziri.si)



### Technische Daten

	INO Print SA6 500	INO Print SA6 700
Max. Druckformat	500 x 350 mm	700 x 500 mm
Max. Siebdimension	900 x 700 mm	1100 x 900 mm
Achsen-Rahmen-Regulierung	x und y $\pm 10$ mm; Drei-Punkt-Regulierung, jeder Punkt ist mit einem eigenen Messgerät ausgestattet.	
Siebfixierung	Bei pneumatischen Zylindern, schalten Sie die Fixierung-Option am Bedienfeld an.	
Griff x-y	Bei pneumatischen Zylindern, schalten Sie die Griff-Option am Bedienfeld an.	
Sieb-Einziehen bei Reinigung	400 mm	
Manuelle Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siebdruckrakel und Abstreifer Vertikaltrieb.</li> <li>• Siebdruckrakel Neigung und Druck.</li> </ul>	
Einstellungen am Bedienfeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siebposition x, y, z</li> <li>• Sieb-Abbruch (Einstellung des Auslösemomentes und der Geschwindigkeit der Siebhebung).</li> <li>• Länge des Rakelantriebabschnittes.</li> <li>• Siebdruckrakel und Abstreifer Geschwindigkeit.</li> <li>• Einzel- oder Doppeldruck Wahl.</li> <li>• Sieb-Abbruch-Option (snap-off) aktivieren oder deaktivieren.</li> <li>• Druckfarbeanwendung vor oder nach dem Druck.</li> </ul>	

### Versionen:

**INO Print SA5** = INO print SA6 ohne Optische Positionierung auf vorherigen Druck.

**INO Print SA4** = INO print SA6 ohne Automatische Anpassung der Rahmenposition.

**INO Print SA3** = INO print SA4 ohne Optische Positionierung auf vorherigen Druck.