



INO, d.o.o., Žiri, Industrijska ulica 14, 4226 Žiri, Slovenija
T: +386 4 505 11 00, F: +386 4 505 11 12, E: info@ino-ziri.si
www.ino-ziri.si



INO Powder MPA

Maschine für selektives Pulverbeschichtung

Vorteile und Nutzen von INO Powder MPA

- Antistatisches Transportband, um ungleiche Beförderung oder Anhäufung von Pulver zu verhindern.
- Zweifaches Vakuum-Extraktionssystem zur perfekten Reinigung von überschüssigem Pulver auf der oberen und unteren Blattoberfläche.
- Schneller Austausch verschiedener Pulverarten.
- Voreingestellte Parameter für verschiedene Pulverarten.
- Alle Antriebe sind frequenzgesteuert mit einstellbarer Geschwindigkeit.
- Automatische kontinuierliche Applikation oder "Start & Stop" Applikation mit Blatt-Lasersensor-Erkennung.

Technische Daten

	INO Powder MPA 500	INO Powder MPA 700
Max. Blattbreite	500 mm	700 mm
Materialstärke	bis zu 2 mm	bis zu 2 mm
Pulverumfang	80 - 200 Mikrons	80 - 200 Mikrons
Transportbandgeschwindigkeit	1,5 - 14 m/min	1,5 - 14 m/min